

Filter-regulator-zauljivač

Serija AC

- Modularni montažni sistem sa nosačima. Mogućnost upotrebe pojedinačnih elemenata ili u kombinaciji.
- Standardne veličine sa priključcima od M5 do 1".
- Standardno zaštićene čašice od serije 3000 pa naviše.
- Ispust kondenzata je ručni ili automatski.
- Mogućnost ugradnje dodatnih komponenti za posebne namjene.
- Mogućnost izbora 3 vrste materijala za čašice (polikarbonat, najlon, metal).
- Veliki protoci zraka pri kompaktnim dimenzijama kućišta.
- Temperaturno područje rada 5-60 °C.



** kataloška oznaka	priključni navoj	protok* (NI/min)	radni pritisak (MPa)	** ispušt kondenzata	filtracija	simbol
AC10-M5	M5	90	0,05~7	** ručni	5 µm (opcija: 2, 10, 20, 40, 70, 100 µm)	
AC20-F01	G1/8	500	0,05~0,85			
AC20-F02-X64	G1/4	500				
AC30-F03	G3/8	2000				
AC40-F04	G1/2	4000				
AC40-F06	G3/4	4500				
AC50-F06	G3/4	5000				
AC60-F10	G1	7000				

* pri 0,7 MPa (7 bar)

** automatski ispušt ima oznaku **D**, npr. (**AC40-F04D**)

