

Filter

Seriya EAF

- Kao dio modularnog sistema ili kao pojedinačan element.
- Standardna filtracija je 5 µm. Filtracija od 2, 10, 20, 40 µm na zahtjev.
- Ispust kondenzata je ručni ili automatski.
- Mogućnost izbora 3 vrste materijala za čašice (polikarbonat, najlon, metal).
- Brza zamjena filter uloška.
- Temperaturno područje rada 5-60 °C.
- Vertikalna ugradnja.
- Standardno zaštićene čašice od serije 3000 pa naviše.



** katalogska oznaka	priključni navoj	protok* (l/min)	volumen (cm ³)	** ispušni kondenzata	filtracija	simbol
AF1000-M5	M5	110	4	** ručni	5 µm (opcija: 2, 10, 20, 40, 70, 100 µm)	
EAF2000-F01	G1/8	750	15			
EAF2000-F02-X64	G1/4	750	15			
EAF3000-F03	G3/8	1450	20			
EAF4000-F04	G1/2	3900	45			
EAF4000-F06	G3/4	3900	45			
EAF5000-F06	G3/4	6500	130			
EAF6000-F10	G1	9800	130			

* pri 0,7 MPa (7 bar)

** automatski ispušni ima oznaku **D**, npr. (**EAF5000-F06D**)

Nosač

serija 2000	serija 3000	serija 4000-F04	serija 4000-F06	serija 5000•6000
B240A	B340A	B440A	B540A	B640A