

## Minijturni regulator pritiska

# Seriya ARJ

- Klipni regulator sa sekundarnim odzračivanjem.
- Panelna ugradnja.
- Temperaturno područje rada 5-60 °C
- Tip ARJ1020 moguće je montirati na priključnu ploču (max. 10 komada).



ARJ1020

ARJ210

kataloška oznaka	priključni navoj		radni pritisak (MPa)	simbol
	ulaz	izlaz		
<b>ARJ1020F-M5-04</b>	M5	cijev ø 4 mm	0,1~1,7	
<b>ARJ1020F-M5-06</b>	M5	cijev ø 4 mm	0,1~1,7	
<b>ARJ210-M5</b>	G1/8, M5	M5	0,2~1,7	
<b>ARJ310-01</b>	R1/8, M5	Rc1/8	0,2~1,7	
<b>ARJ310F-01-04</b>	R1/8, M5	cijev ø 4 mm	0,2~1,7	
<b>ARJ310F-01-06</b>	R1/8, M5	cijev ø 6 mm	0,2~1,7	

Priključna ploča za ARJ1020F

4 regulatora	6 regulatora	10 regulatora
<b>ARMJ10-4</b>	<b>ARMJ10-6</b>	<b>ARMJ10-10</b>

## Minijturni regulator pritiska

# Seriya ARJ310

- Izbor izlaznog priključka je moguć između brzorastavljivog ili navojnog priključka.
- Kapacitet protoka je duplo veći u usporedbi sa ARJ210.
- ARJ310: 500 NI/min
- ARJ310F-01-04: 190 NI/min
- ARJ310F-01-06: 415 NI/min

