

# Cilindar po ISO/VDMA Serija C95/C92

- Standardni cilindar čije su ugradne mjere po standardu VDMA 24562.
- Standardni elementi za montažu.
- Veličine  $\varnothing$  (32-100) mm za seriju C95, i  $\varnothing$  (125,160) mm za seriju C92.
- Cilindri rade sa nezauljenim ili zauljenim zrakom.
- Zahvaljujući SMC brtvljenju imamo manje trenje i duži radni vijek.
- Standardna izvedba sa magnetom i podesivim prigušenjem na kraju hoda.
- Montaža davača signala je pomoću adaptera ili objumice.
- Davač signala može biti reed-rele ili elektronski (solid-state).
- Davač signala je sa LED diodom.



	cilindar $\varnothing$ (mm)	klipnjača $\varnothing$ (mm)	navoj na klipnjači	priključni navoj	radni pritisak (MPa)	brzina cilindra (mm/s)
C95	32	12	M10×1,25	G1/8	0,05~1	50~1000
	40	16	M12×1,25	G1/4		
	50	20	M16×1,5	G1/4		
	63	20	M16×1,5	G3/8		
	80	25	M20×1,5	G3/8		
C92	100	30	M20×1,5	G1/2	50~500	
	125	32	M27×2	G1/2		
	160	40	M27×2	G3/4		

## kataloška oznaka

**C92 S D B 40 - 100 - XB6**  
**C95 S**

<b>S</b>	standardna izvedba
<b>K*</b>	nerotirajuća klipnjača

\* moguće samo za C95

<b>-</b>	bez magnetata
<b>D</b>	sa magnetom

## promjer

<b>B</b>	standardno
<b>T</b>	sa rukavcem

## promjer

C95	32	32 mm
	40	40 mm
	50	50 mm
	63	63 mm
	80	80 mm
	100	100 mm

## promjer

C92	125	125 mm
	160	160 mm

## standardna dužina hoda

standardna dužina hoda (DIN ISO 4393) (mm)	25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 700, 800, 900, 1000
--	---

Veći hodovi na zahtjev.

## tip klipnjače

	standardna izvedba
<b>W</b>	nerotirajuća klipnjača

## izvedba za visoke temperature


<b>XB6</b>	do 150 °C
------------	-----------

Nije za varijante sa magnetom.

Velika mogućnost drugačijih izvedbi kao što su razne dužine klipnjača, dvostrana klipnjača, dvije vrste jednosmjernog djelovanja, izvedba bez magnetata...

## Mogući davač signala/pribor za montažu

montaža davača signala	promjer cilindra					
	32	40	50	63	80	100
mini držač davača signala	BMB4-032		BMB4-050		BA4-063	
standardan držač davača signala	D-Z53L, D-Z80L, D-Y59BL, D-Y7PL,					
objumica davača signala	BT-03		BT-05		BT-06	
	D-A53L, D-A54L, D-F5PL					
objumica davača signala	BMB1-032	BMB1-040	BMB1-050	BMB1-063	BMB1-080	BMB1-0100
	D-A44					



Klipnjača od C95 - nerotirajuća