

# Zakretni pogon sa krilcem

## Serijsa CRB\*BW

### CDRB\*BW

- Veličina 10, 20 i 30 mm sa fiksnim kutem zakretanja 90°, 180°, 270° ili kutem zakretanja od 0° do 240° kontinuirano podesivim.
- Precizna izrada bez zazora.
- Jednostavna konstrukcija omogućava dug radni vijek.
- Opcija je izvedba sa dva krilca.



ø 10, 20, 30, 40 mm



ø 50, 63, 80, 100 mm

kataloška oznaka**	veličina	kut zakretanja	*dozvoljeni zakretni moment (Nm)	max. kinetička energija (mJ)	prigušenje krajnjeg položaja	priključni navoj		
CRB2BW10-90S-S	10	90°	0,11	0,00015	elastično	M5×0,8		
CRB2BW10-180S-S		180°						
CRB2BW10-270S-S		270°						
CRB2BW20-90S-S	20	90°	0,7	0,0004		M5×0,8		
CRB2BW20-180S-S		180°						
CRB2BW20-270S-S		270°						
CRB2BW30-90S-S	30	90°	1,8	0,015	elastično		M5×0,8	
CRB2BW30-180S-S		180°						
CRB2BW30-270S-S		270°						
CRB2BW40-90S-S	40	90°	3,8	0,04		elastično		G1/8
CRB2BW40-180S-S		180°						
CRB2BW40-270S-S		270°						
CRB1BW50-90S-XF	50	90°	6	0,082	elastično		G1/4	
CRB1BW50-180S-XF		180°						
CRB1BW50-270S-XF		270°						
CRB1BW63-90S-XF	63	90°	11	0,12		elastično		G1/4
CRB1BW63-180S-XF		180°						
CRB1BW63-270S-XF		270°						
CRB1BW80-90S-XF	80	90°	18	0,398	elastično		G1/4	
CRB1BW80-180S-XF		180°						
CRB1BW80-270S-XF		270°						
CRB1BW100-90S-XF	100	90°	35	0,6		elastično		G1/4
CRB1BW100-180S-XF		180°						
CRB1BW100-270S-XF		270°						

\* pri 0,5 MPa

\*\* može se isporučiti sa nosačem za davač signala

#### Pribor

veličina (mm)	nosač za davač signala za CRB2, CRB1	podesivi graničnik hoda za CRB2	pribor za nosač i graničnik za CRB2
10	P611070-1	P611070-3	P211070-10
20	P611060-1	P611060-3	P211060-10
30	P611080-1	P611080-3	P211080-10
40	P612010-1	P612010-3	P212010-10
50	P411020-1	-	-
63	P411030-1	-	-
80	P411040-1	-	-
100	P411050-1	-	-

#### Davač signala

ø 10 mm	D-90L, D-97L, D-S9PL, D-T99L
ø 20, 30, 50, 63, 80, 100 mm	D-R731L, D-R732L