







Cilindar sa dva klipa

Serija CXS







- Veličina \varnothing 6-32 mm.
- Cilindar sa vođicom, ima manji poprečni presjek.
- Dug radni vijek, zahvaljujući raspodjeli opterećenja na 2 klipa.
- Uležištenje upravljačkih klipnjača je pomoću kliznog ležaja ili kugličnog ležaja.
- Direktna montaža kućišta je moguća sa bočne ili čeone strane.
- Priključci za zrak mogu imati dva položaja.
- Davač signala može se ugraditi u kućište.
- Prigušni klin je standardno ugrađen.
- Podešavanje hoda u području od 5 mm pomicanjem cilindra.

Izvedba sa kliznim ležajem

kataloška oznaka	klip \varnothing (mm)	standardna dužina hoda (mm)	priključak	područje podešavanja hoda
CXSM6- 	6	10, 20, 30, 40, 50	M3×0,5	0~-5
CXSM10- 	10	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 75	M5×0,8	
CXSM15- 	15	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100		
CXSM20- 	20			
ECXSM25- 	25			
ECXSM32- 	32			

 dužina hoda

Izvedba sa kliznim ležajem

kataloška oznaka	klip \varnothing (mm)	standardna dužina hoda (mm)	priključak	područje podešavanja hoda
CXSL6- 	6	10, 20, 30, 40, 50	M3×0,5	0~-5
CXSL10- 	10	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 75	M5×0,8	
CXSL15- 	15	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100		
CXSL20- 	20			
ECXSL25- 	25			
ECXSL32- 	32			

 dužina hoda

Mogući davač signala

Reed	D-A73L, D-A80L
3-žice, elektronski	NPN: D-Y59AL , PNP: D-Y7PL
2-žice, elektronski	D-Y59BL

NOVO

Cilindar sa dva klipa
Serija CXS*A

Klip - \varnothing 20, 25 i 32 mm
sa podešavajućim prigušenjem
krajnjeg položaja

na
zahtjev

