

# Cilindar sa klizačem-platformom

## Seriya CXT

- Veličina  $\varnothing$  (12-40) mm, standardna dužina hoda do max. 300 mm.
- Stabilna jedinica za vođenje (klizač) sa pogonskim cilindrom koji je uležišten izvana.
- Dvostranog djelovanja cilindar, pogonski cilindar je iz kompaktne serije CQS/CQ2.
- Podešavanje hoda cilindra na obje strane (područje podešavanja je 5/10 mm).
- Davač signala za krajnji položaj može se ugraditi u kućište.

kataloška oznaka	$\varnothing$ (mm)	standardna dužina hoda (mm)	priključak	prigušenje krajnjeg položaja
<b>CXT</b> ** 12 - * <b>B</b>	12	15, 25, 50, 75, 100	M5×0,8	prigušivačem udarca
<b>CXT</b> ** 16 - * <b>B</b>	16			
<b>CXT</b> ** 20 - * <b>B</b>	20	25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200	Rc1/8	
<b>CXT</b> ** 25 - * <b>B</b>	25			
<b>CXT</b> ** 32 - * <b>B</b>	32	25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300	Rc1/8	
<b>CXT</b> ** 40 - * <b>B</b>	40			

\* dužina hoda

\*\* M... Vodilica sa kliznim ležajem

L... Vodilica sa kugličnim ležajem

Mogući davač signala (montaža na kućište  $\varnothing$  12~40)

Reed	<b>D-A90L, D-A93L</b>
3-žice, elektronski	NPN: <b>D-M9NL</b> , PNP: <b>D-M9PL</b>
2-žice, elektronski	<b>D-M9BL</b>

