

Cilindar bez klipnjače

Seriya CY1S/CY1L

- Veličina \varnothing (6-40) mm, dužina hoda 1500 mm.
- Korisna dužina konstrukcije naspram istog hoda klizača.
- Klizač je sa dvije snažne vodilice užljebljen u klizne čahure (CY1S) ili u kuglične čahure (CY1L), da bi na sebe preuzeo poprečne sile, kao i uzdužne i poprečne momente.
- Davač signala se učvršćuje na posebnu letvu.
- Graničnik hoda i prigušivač udarca su ugrađeni u krajnje ploče.



kataloška oznaka	\varnothing (mm)	standardna dužina hoda (mm)	priključak	prigušenje krajnjeg položaja
CDY1S6H- <input type="checkbox"/>	6	50, 100, 150, 200	M5x0,8	standardno: nema
CDY1S10H- <input type="checkbox"/>	10	50, 100, 150, 200, 250, 300, 350		
CDY1S15H- <input type="checkbox"/>	15	50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500		
CDY1S20H- <input type="checkbox"/>	20	50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000	Rc/G1/8	opcija: prigušivač udara
CDY1S25H- <input type="checkbox"/>	25			
CDY1S32H- <input type="checkbox"/>	32			
CDY1S40H- <input type="checkbox"/>	40			

dužina hoda

CY1L verzija sa kugličnom čahurom: na zahtjev.

Pribor: prigušivač udarca

cilindar \varnothing (mm)	prigušivač udarca
10-15	RB0805
20	RB1006
25	RB1411
32-40	RB2015

Mogući davač signala

Reed	D-A73L, D-A80L
3-žice, elektronski	NPN: D-F79L, PNP: D-F7PL
2-žice, elektronski	D-J79L