

Ventil za postepeno puštanje zraka u sistem i za brzo ispuštanje zraka iz sistema

Serijska EAV

- Kao dio modularnog sistema ili kao pojedinačan element.
- Sigurnosna funkcija: brzo ispuštanje zraka iz upravljačkog sistema pri isključenju sistema.
- Upravljanje biramo između pneumatskog ili elektromagnetskog razvodnika.
- Podešavanje karakteristike ulaznog protoka zraka moguće je pomoću igličastog ventila.



kataloška oznaka	napon	priključni navoj	protok (NI/min) P→A (A→R)	za model
------------------	-------	------------------	------------------------------	----------

sa elektromagnetskim razvodnikom

EAV2000-F02-4Y0-Q	220 V AC	G1/4	1170 (1365)	2000
EAV2000-F02-5Y0-Q	24 V DC			
EAV3000-F03-4Y0-Q	220 V AC	G3/8	2165 (2840)	3000
EAV3000-F03-5Y0-Q	24 V DC			
EAV4000-F04-4Y0-Q	220 V AC	G1/2	3545 (4415)	4000-F04
EAV4000-F04-5Y0-Q	24 V DC			
EAV5000-F06-4Y0-Q	220 V AC	G3/4	6161 (7197)	5000, 6000
EAV5000-F06-5Y0-Q	24 V DC			
EAV5000-F10-4Y0-Q	220 V AC	G1	6650 (7688)	
EAV5000-F10-5Y0-Q	24 V DC			

sa pneumatskim razvodnikom

EAVA2000-F02	–	G1/4	1170 (1365)	2000
EAVA3000-F03	–	G3/8	2165 (2840)	3000
EAVA4000-F04	–	G1/2	3545 (4415)	4000-F04

Pribor DIN-utikač

bez LED indikacije bez naponskog	sa LED indikacijom zaštite i naponskim zaštitom 230 V AC	sa LED indikacijom i naponskim zaštitom 24 V DC
X31	X30	X32

