

5/2, 5/3 ISO-CNOMO elektromagnetski razvodnik **Serijska EVS7-6/8/10**

- Priključne mjere na osnovnoj ploči su standardizirane.
- 3 tipa priključne mjere po ISO I, II, III.
- Klasično ili metalno brtvljenje.
- Pomoćno pilot napajanje za vakuum.
- Mogućnost univerzalnih priključaka pri standardiziranoj osnovnoj ploči.
- Raznovrstan izbor dodatnih elemenata (prigušno-nepovratni ventil, 2 različita pritiska itd.).
- Dug radni vijek preko 100 miliona ciklusa.

naziv	simbol	funkcija	područje radnog pritiska (MPa)	protok (NI/min)	priključne mjere	napon
5/2		monostabilan	0,15 ~ 1,0	ISO1: 1476 ISO2: 3148	ISO1: 1/4, 3/8, 1/2 ISO2: 3/8, 1/2, 3/4 ISO3: 1/2, 3/4, 1	24 V DC 12 V DC 24 V AC 110 V AC 220 V AC na zahtjev
5/2		bistabilan				
5/3		srednji položaj blokiran				
5/3		srednji položaj ispus				
5/3		srednji položaj pod pritiskom				



MOGUĆA MULTIFUNKCIONALNA MONTAŽA

DODATNI ELEMENTI:

Priključna ploča, pojedinačna ploča, blokirajuća ploča, vezna ploča, regulator pritiska itd.

