

## 5/2 i 5/3 razvodnik pneumatski aktiviran

### Seriya EVSA7-6 (ISO1)

### Seriya EVSA7-8 (ISO2)

- Po ISO standardu.
- Montaža na pojedinačnoj ploči ili na priključnoj ploči.
- Kompatibilan sa el. mag. razvodnikom serije EVSA7.
- Sa velikim protokom zraka.
- Sa klasičnim ili metalnim brtvljenjem.
- Dug radni vijek.

#### Seriya EVSA7-6 ISO1

kataloška oznaka	simbol		funkcija	protok NI/min (Cv)	radni pritisak (MPa)
EVSA7-6-FG-S-2		5/2	monostabilan	1476 (1,5)	0~1,0
EVSA7-6-FG-D-2			bistabilan	1476 (1,5)	
EVSA7-6-FHG-D-2		5/3	srednji položaj: zatvoren	1378 (1,4)	
EVSA7-6-FPG-D-2			srednji položaj: zatvoren	1082 (1,1)	
EVSA7-6-FJG-D-2			srednji položaj: A i B ispus	1476 (1,5)	
EVSA7-6-FIG-D-2			srednji položaj: A i B pod pritiskom	1476 (1,5)	

#### Seriya EVSA7-8 ISO2

kataloška oznaka	simbol		funkcija	protok NI/min (Cv)	radni pritisak (MPa)
EVSA7-8-FG-S-2		5/2	monostabilan	3148 (3,2)	0~1,0
EVSA7-8-FG-D-2			bistabilan	3148 (3,2)	
EVSA7-8-FHG-D-2		5/3	srednji položaj: zatvoren	3148 (3,2)	
EVSA7-8-FPG-D-2			srednji položaj: zatvoren	2165 (2,2)	
EVSA7-8-FJG-D-2			srednji položaj: A i B ispus	3148 (3,2)	
EVSA7-8-FIG-D-2			srednji položaj: A i B pod pritiskom	3148 (3,2)	



Nije potrebno zauvljivanje.

#### Modularna priključna ploča

		ISO1	ISO2
krajnja lijeva ploča	G3/8	<b>EAXT502-LA-03</b>	
	G1/2		<b>EAXT512-LA-04</b>
krajnja desna ploča	G3/8	<b>EAXT502-RA-03</b>	
	G1/2		<b>EAXT512-RA-04</b>
priključna ploča	G1/4	<b>EAXT502-1A-A02</b>	
	G3/8	<b>EAXT502-1A-A03</b>	<b>EAXT512-1A-A03</b>
	G1/2		<b>EAXT512-1A-A04</b>

#### Pribor: pojedinačna priključna ploča

	ISO1	ISO2
G1/4	<b>EVS7-1-A02F</b>	
G1/8	<b>EVS7-1-A03F</b>	<b>EVS7-2-A03F</b>
G1/2		<b>EVS7-2-A04F</b>
G3/4		<b>EVS7-2-A06F</b>