Cilindar sa jedinicom za precizno upravljanje

NOVO

- Jedinica za stezanje je mehanička.
- Stezanje klipnjače npr. prilikom nestanka zraka.
- Idealno za programirano zaustavljanje ili zadato pozicioniranje.
- Po želji serija od ø 16 mm do ø 250 mm.

na zahtjev





serija CLJ2

klip ø	blokada
16	sa obje strane

serija CLM2

klip ø	blokada
20 do 40	sa obje strane

serija CNG

klip ø	blokada
20 do 40	sa obje strane

serija CNA

klip ø	blokada
40 do 100	sa obje strane

serija C95N

klip ø	blokada
32 do 100	sa obje strane

serija CNS

klip ø	blokada
125 do 160	sa obje strane

serija CLS

klip ø	blokada
125 do 250	sa obje strane

serija C92L/CL1

klip ø	blokada
40 do 160	sa jedne strane

serija CLQ

klip ø	blokada
40 do 100	sa jedne strane

serija MLGP

klip ø	blokada
63 do 100	sa jedne strane

serija MLGC

klip ø	blokada
20 do 40	sa obje strane

serija CLK1

klip ø	blokada
32 do 63	sa jedne strane

serija ML1C

klip ø	blokada
25 do 40	sa obje strane

serija C92LA

klip ø	blokada
40 do 100	sa obje strane

serija		način blokade	pravac blokade	klip - ø (mm)														
				16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	140	160	180	200	250
standardan cilindar	CLJ2	stezna glava	konus na obje strane	●														
	CLM2	kuglična čahura	konus na obje strane		●	●	●	●										
	CNG	kuglična čahura	konus na obje strane		●	●	●	●										
	CNA	kuglična čahura	konus na obje strane					●	●	●	●	●						
	C95N	kuglična čahura	konus na obje strane				●	●	●	●	●	●						
	CNS	kuglična čahura	konus na obje strane										●	●	●			
	CLS	podloška-ekscentar	konus na obje strane										●	●	●	●	●	●
	C92/CL1	podloška-zrak/opruga	sa jedne strane				●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	C92LA	stezna glava	konus na obje strane					●	●	●	●	●						
kompaktan cilindar	CLQ	podloška-zrak/opruga	sa jedne strane					●	●	●	●	●						
cilindar sa vođenjem	MLGP	podloška-zrak/opruga	sa jedne strane					●	●	●								
cilindar sa vođenjem	MLGC	stezna glava	konus na obje strane		●	●	●	●										
cilindar sa blokadom	CLK1	podloška-zrak/opruga	sa jedne strane				●	●	●	●								
cilindar bez klipnjače	ML1C		konus na obje strane			●	●	●										